


## Tallado en piedra

---

1. Nombrar cuatro precauciones de seguridad que deben tomarse al aserrar rocas.
2. Nombrar dos tipos de soluciones de cortadoras con hoja de diamantes, lubricados y refrigerantes y su propósito.
3. Explicar cómo una cortadora con hoja de diamante corta las rocas, cómo de desafilas y cómo puede afilarse.
4. Describir los cinco pasos básicos a seguir para pulir una losa o una superficie plana.
5. ¿Qué importante precaución debe tomarse entre cada fase de pulido y lijado?
6. ¿Qué es una plantilla, y cómo se utiliza?
7. ¿Qué es un cabujón, y cuál es el habitual grosor de la losa de la que es hecho?
8. ¿Cómo decides el mejor ángulo o posición de un modelo de losa?
9. Explicar dos métodos de lijado húmedo, mientras que se le da forma y pulido a la roca.
10. ¿De qué material están hechos los compuestos del pulido? Si aparece una raya mientras se está puliendo, ¿cómo se elimina?
11. Cortar, dar forma, colocar correctamente y llevar un cabujón necesario a través del pulverizado, lijado, pulido y las etapas para un alto brillo o acabado vidrioso.
12. Montar el cabujón en algún tipo de respaldo, tales como un pin de estaca, pin para suéteres, llavero, etc., con cemento.



### Nivel de destreza 2

Especialidad original 1967